

HSZ-V 0.5 TON MANUEL CARASKAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 0.5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3 MT - 5 MT

ZİNCİR DONAM : 1

MİN. YÜKSEKLİK : 240 MM

YÜK ZİNCİR ÖLÇÜSÜ : 6 MM

AĞIRLIK : 10 KG

- SAĞLAM HAFİF AĞIRLIKLI ÇELİK GÖVDE
- GÜVENİLİR KULLANIM VE FRENLİ MEKANİZMASI
- KOROZYONA DİRENMESİ İÇİN YÜKSEK DERECEDE ALIŞIMLI ISIL İŞLEMEN GEÇMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- 360 DERECE DÖNEBİLEN EMNİYET MANDALLI ALT VE ÜST KANCA
- YÜK EMNİYET FRENİ

HSZ-V 1 TON MANUEL CARASKAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 1 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3 MT - 5 MT

ZİNCİR DONAM : 2

MİN. YÜKSEKLİK : 270 MM

YÜK ZİNCİR ÖLÇÜSÜ : 6 MM

AĞIRLIK : 12 KG

- SAĞLAM HAFİF AĞIRLIKLI ÇELİK GÖVDE
- GÜVENİLİR KULLANIM VE FRENLİ MEKANİZMASI
- KOROZYONA DİRENMESİ İÇİN YÜKSEK DERECEDE ALIŞIMLI ISIL İŞLEMDEN GEÇMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- 360 DERECE DÖNEBİLEN EMNİYET MANDALLI ALT VE ÜST KANCA
- YÜK EMNİYET FRENİ

HSZ-V 2 TON MANUEL CARASKAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 2 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3 MT - 5 MT

ZİNCİR DONAM : 2

MİN. YÜKSEKLİK : 380 MM

YÜK ZİNCİR ÖLÇÜSÜ : 6 MM

AĞIRLIK : 20 KG

- SAĞLAM HAFİF AĞIRLIKLI ÇELİK GÖVDE
- GÜVENİLİR KULLANIM VE FRENLİ MEKANİZMASI
- KOROZYONA DİRENMESİ İÇİN YÜKSEK DERECEDE ALIŞIMLI ISIL İŞLEMEN GEÇMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- 360 DERECE DÖNEBİLEN EMNİYET MANDALLI ALT VE ÜST KANCA
- YÜK EMNİYET FRENİ

HSZ-V 5 TON MANUEL CARASKAL

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ:

KALDIRMA KAPASİTESİ : 5 TON

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ : 3 MT - 5 MT

ZİNCİR DONAM : 2

MİN. YÜKSEKLİK : 600 MM

YÜK ZİNCİR ÖLÇÜSÜ : 10 MM

AĞIRLIK : 45 KG

- SAĞLAM HAFİF AĞIRLIKLI ÇELİK GÖVDE
- GÜVENİLİR KULLANIM VE FRENLİ MEKANİZMASI
- KOROZYONA DİRENMESİ İÇİN YÜKSEK DERECEDE ALIŞIMLI ISIL İŞLEMEN GEÇMİŞ YÜK ZİNCİRİ
- 360 DERECE DÖNEBİLEN EMNİYET MANDALLI ALT VE ÜST KANCA
- YÜK EMNİYET FRENİ